

12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト（12GSHTB） 日鉄ボルテン（株）

本商品は、既存の溶融亜鉛めっき高力ボルト（F8T）の約1.5倍の耐力を有するものです。

これは、超高力ボルト（SHTB）の技術を発展させた溶融亜鉛めっき高力ボルトです。

用途

溶融亜鉛めっきされた鋼構造物（各種建築物・立体駐車場・橋梁・鉄塔等）の継手に使用されています。

特長

12GSHTBを使用する事で、ボルト継手が従来品（F8T）に比べ約2/3のサイズにコンパクト化されます。又、ボルトの締付け費の低減、工期短縮等、多くのメリットが得られます。

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。