

### 日鉄セメント（株）

#### 〈各種セメント〉

高炉セメント  
普通ポルトランドセメント  
早強ポルトランドセメント

#### 〈特殊製品〉

日鉄スーパーファイン（超微粒子注入材）  
HNP-1500（極超微粒子注入材）  
日鉄アースタイト（セメント系固化工材）  
NEM（高耐久性補修用モルタル）  
ハイスタッフ（コンクリートひびわれ注入材）  
ハイガード（高耐久性表面被覆材）  
ハイフレント（コンクリート断面補修用モルタル）

#### 〈各種セメント〉

##### 高炉セメント

普通ポルトランドセメントに高炉スラグを混合したセメントで、グリーン購入法特定調達品目となっている環境に優しい製品です。日本産業規格には、高炉スラグの混合分量に応じてA種（5～30%）、B種（30～60%）、C種（60～70%）が規定されています。長期強度発現、耐海水性、水密性に優れた製品で、B種・C種はアルカリシリカ反応抑制に効果があります。高炉スラグの分量が多くなるほど普通ポルトランドセメントより発熱速度が小さくなり、B種は建築物の基礎部、河川・港湾構造物などに適用されています。

##### 普通ポルトランドセメント

一般的なコンクリート工事に使用される、最もポピュラーなセメントです。

##### 早強ポルトランドセメント

工期短縮を目的に使用される製品です。短期間に強度を発現しますので、主にコンクリート製品や緊急工事に使用されます。また、冬期間の工事にも適しています。

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。