

# H形鋼

## 建築用材

### H形鋼

H形鋼は、豊富なサイズメニューの外法一定H形鋼「ハイパービーム<sup>®</sup>」、既存の大型サイズを超えた超大型外法一定H形鋼「メガハイパービーム<sup>®</sup>」をはじめとして、日本製鉄販売品規格「NSYP<sup>®</sup>345B（高降伏点H形鋼）」、「NSYP<sup>®</sup>385B（建築構造用550N/mm<sup>2</sup>級外法一定H形鋼）」、「NSLT<sup>®</sup>（低温靱性保証鋼）」など、様々なメニューを取り揃えております。また、建築構造用圧延鋼材や一般構造用圧延鋼材などの各種規格にも対応しております。

SuMPO EPD で第三者検証を実施し、EPDを取得しました。



### 材質および規格

建築構造用圧延鋼材 (JIS G 3136)	SN400A,B,C、 SN490B,C
一般構造用圧延鋼材 (JIS G 3101)	SS400
溶接構造用圧延鋼材 (JIS G 3106)	SM400A、SM490A,B、 SM490YA,YB
建築構造用高降伏点H形鋼 (日本製鉄販売品規格)	NSYP345B
建築構造用550N/mm <sup>2</sup> 級外法一定 H形鋼（日本製鉄販売品規格）	NSYP385B

備考：上記以外の材質についてはあらかじめご相談ください。

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。