

## 排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管（WSP 032適合品） 日鉄防食（株）

配管用炭素鋼鋼管の黒管の内面に、ノンタールエポキシ樹脂塗料を塗装したもので、各種の腐食環境に良好な耐食性を示します。用途は主として汚水及び雑排水用として住宅、ビル、工場などの配管に最適です。配管はメカニカル接続またはねじ接続によって行います。

### 規格・種類

記号	原管	外面処理	適用例
SGP-NTA	JIS G 3452の黒管	一次防せい塗装	屋内配管 (排水)

### 製造寸法

呼び径 A	鋼管			塗膜厚さ mm
	外径 mm	厚さ mm	質量 Kg/m	
80	89.1	4.2	8.79	0.3以上
100	114.3	4.5	12.20	0.3以上
125	139.8	4.5	15.00	0.3以上
150	165.2	5.0	19.80	0.3以上
200	216.3	5.8	30.10	0.3以上

### 継手類

排水鋼管用可とう継手（JPF MDJ 002）、排水用ねじ込み式鑄鉄製管継手（JPF DF 001）

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。