

鋼管製突合せ溶接式管継手 (株) ベンカン機工

当社の溶接継手は、一般品はもちろんのこと、各種材質・寸法の特殊品も製造しておりその優秀性、信頼性より原子力・火力発電、ガス、石油、化学、造船、建築等あらゆる分野で使用され、国内はもとより海外にも広くご愛用いただいております。

溶接継手の規格と材料記号

JIS B2311、2312、2313、2316に使用する材料による種類の記号と相当するASTM規格

銅種	継手					
	規格	JIS 記号	ASTM 規格 グレード			
炭素鋼	B2311	FSGP	—			
		PY400	—			
	B2312 B2313 B2316	PG370,PG370W,PT370,PT370W	A234	WPB		
		PG410W,PS410,PT410,PT410W,FT410		WPB		
		PS480,PT480,PT480W	WPC			
	PL380,PL380W	A420	WPL6			
合金鋼	B2312 B2313 B2316	PA12,PA12W,FA12	A234	WP1		
		PA22,PA22W,FA22		WP12CL1		
		PA23,PA23W,FA23		WP11CL1		
		PA24,PA24W,FA24		WP22CL1		
		PA25,PA25W,FA25	WP5			
		PA26,PA26W,FA26	WP9			
		—	WP91			
		PL450,PL450W	A420	WPL3		
9Ni	PL690	—	WPL8			
オーステナイト系ステンレス鋼	B2312 B2313 B2316	SUS304,SUS304W,SUS304F	A403	WP304		
		SUS304H,SUS304HF		WP304H		
		SUS304L,SUS304LW		WP304L		
		SUS316,SUS316W,SUS316F		WP316		
		SUS316H,SUS316HF		WP316H		
		SUS316L,SUS316LW		WP316L		
		SUS317,SUS317W		WP317		
		SUS317L,SUS317LW		WP317L		
		SUS321,SUS321W,SUS321F		WP321		
		SUS321H,SUS321HF		WP321H		
		SUS347,SUS347W,SUS347F		WP347		
		SUS347H,SUS347HF		WP347H		
		SUS309,SUS309F		WP309		
		SUS309S,SUS309SW		WP309		
		SUS310,SUS310F		—		
		SUS310S,SUS310SW		WP310S		
		NCF800F		B366	UNS N08800	
		NCF800HF		—	—	
		75Ni-15Cr-Fe		—	B366	UNS N06600
		20Cr-42Ni-3Mo-2Cu		—	B366	UNS N08825
フタライ系鋼	B2312,B2313,B2316	低炭素13Cr-Al	SUS405,SUS405W	—		
		13Cr	—	A815	WP410	
		25Cr-N	—	—	—	
一相ステンレス鋼	B2312,B2313	25Cr-6Ni-3Mo	SUS329J4L,SUS329J4LW	—		
		22Cr-5Ni-3Mo	SUS329J3L,SUS329J3LW	A815	UNS S31803	
		25Cr-5Ni-2Mo	SUS329J1,SUS329J1W	—	—	
チタン	—	純チタン	—	Cr.1		
		純チタン	—	B337 (B338)	—	
		純チタン	—	—	—	


(注) 上表以外の材質の継手(インコネル、クラッド等)も製造することができますので御相談下さい

ご注意とお願い


本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

鋼管製継手の製造可能範囲


(1) エルボ



(2) T(ティー)




(3) レジューサ



(注) 上表以外の外径についても製造することができますので御相談下さい

製品紹介

鋼管製突合せ溶接式管継手

45°エルボ(ロング) 	45°エルボ(ショート) 	90°エルボ(ロング) 
90°エルボ(ショート) 	90°ネック付エルボ(ロング) 	180°エルボ(ロング) 
180°エルボ(ショート) 	レジューサ(同心) 	レジューサ(偏心) 
T(同径) 	T(径違い) 	キャップ 

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。