

コルゲートパイプ・U字フリームに用いる ライニング・ペービング

日鉄建材（株）

1) NSライニング

- ・ポリエステル・ウレタン樹脂系粉体塗装
一般的に防護柵などに用いられ、多数実績があり、耐久性・耐衝撃性に優れた商品です。
ブローンアスファルトを使用した従来のライニング塗装と比べ、製造過程におけるCO₂排出量を約94%低減し、環境に配慮された製品です。


2) NSペービング

- ・繊維補強の施されたゴムシート
コルゲートパイプ内面にゴムシートを設置し、平滑化することで粗度係数を下げ、流量を確保します。
1.5mmのゴムを採用し軽量で施工性に優れています。紫外線を受ける環境で40年を超える実績から耐摩耗性・耐久性に優れた性能を有します。また仮設で使用される場合、撤去の際に鋼材とゴムシートを分離して処分できる特徴もあります。

【NSライニング】



【NSペービング】



ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。