

細径異形PC鋼棒 JIS G 3137 (細径異形PC鋼棒)

高周波熱錬 (株) (ネツレン)

種類・機械的性質

種類	種類の記号	耐力 又は降伏点 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び %	リラクセーション値 %
C種	SBPDN 1080/1230	1080以上	1230以上	5以上	4.0以下
D種	SBPDN 1275/1420	1275以上	1420以上	5以上	4.0以下
	SBPDL 1275/1420				2.5以下

寸法・許容量、巻き取り

呼び名	公称直径 mm	公称断面積 mm ²	単位質量 (基準質量) kg/m	巻き取り 可否	コイル内径 mm
7.1mm	7.1	40.0	0.314	○	2,060
9.0mm	9.0	64.0	0.502	○	
10.0mm	10.0	78.5	0.616	○	
10.7mm	10.7	90.0	0.707	○	
11.2mm	11.2	100	0.785	○	
12.6mm	12.6	125	0.981	○	

※12.6mmは高周波熱錬でのみ製造しています。

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。