

TPLポール 日鉄防食（株）

TPLポールは、一般構造用鋼管にポリエステル樹脂の粉体コーティングを施した、耐食性にすぐれた標識柱です。

TPL-Zポール 日鉄防食（株）

TPL-Zポールは、溶融亜鉛めっき鋼管に、ポリエステル樹脂の粉体コーティングを施した、二重防食効果を十分に発揮する耐食性、耐候性にすぐれた標識柱です。

防食性能


TPL-Zポールは外傷に強く、普通の自然環境ではすぐれた耐食性を示します。海浜の潮風や工業都市の排気ガスの影響で特に厳しい腐食環境の場合は、ソルトバリアポールの方がより適しています。

ソルトバリアポール 日鉄防食（株）

ソルトバリアポールは、溶融亜鉛めっき鋼管に特殊表面処理を行い、ポリエステル樹脂の粉体コーティングを施した、高耐食性の標識柱です。

防食性能

海岸や融雪・凍結防止剤が散布された路側帯など、塩粒子に曝される厳しい腐食環境ですぐれた耐食性を発揮します。



Jポール（ジョイント式支柱） 日鉄防食（株）

Jポールは、宅配困難地域へ配達可能とする為、縮径・拡張加工した分割鋼管に粉体コーティングを施した製品です。施工現場にて、ジョイントする事で現行品と同等の機能を発揮します。

- 用途**
1. 道路標識柱（白色）
 2. 道路反射鏡支柱（オレンジ色マンセル2.5YR6/14）
 3. スノーポール、デリネーターポール

- 形状**
1. 直柱
 2. 曲柱
 3. 二段柱（中継柱）

寸法（単位：mm）

外径	肉厚	長さ	色・用途
60.5	2.3～3.8	3000～4500	白
76.3	2.8～4.2	3500～4500	白・オレンジ
89.1	3.2～4.2	4000～4500	白・オレンジ
101.6	4.2	4500～4800	白・オレンジ
50.8	1.6	1800～2750	白、デリネーターポール
38.1	1.6	2700～3600	白赤ゼブラ、スノーポール