

トーカイカラー GL 日鉄鋼板（株）

特長

トーカイカラー GLは、ガルバリウム鋼板（55%アルミニウム-亜鉛合金めっき）をベースメタルに、ポリエステル樹脂塗料を塗装した塗装鋼板です。優れた耐久性、耐候性、遮熱性、加工性を有します。

受注寸法

区 分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	重量 (kg)
平 板	0.27 ～ 0.50	914	1,829 ～ 3,048	—
コイル	0.27 ～ 1.20	610 ～ 1,219	—	2,000 ～ 5,000

(注意) 厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色 11色 * 指定色についてもご相談に応じます。

日本産業規格の番号 JIS G 3322

国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697

トーカイカラー GL・10 ひびき 日鉄鋼板（株）

特長

トーカイカラー GL・10ひびき は、耐食性に優れたガルバリウム鋼板をベースメタルに、新しい機能を持たせた塗料（耐酸性・耐汚染性・遮熱性）を塗装した塗装鋼板です。

受注寸法

区 分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	重量 (kg)
平 板	0.27 ～ 0.50	914	1,829 ～ 3,048	—
コイル	0.27 ～ 1.20	610 ～ 1,219	—	2,000 ～ 5,000

(注意) 厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色 13色 * 指定色についてもご相談に応じます。

日本産業規格の番号 JIS G 3322

国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。