


フロールボンド<sup>®</sup>（フッ素樹脂フィルムラミネート鋼板）

日鉄建材（株）

フロールボンドは当社技術により、米国デュポン社のフッ素樹脂フィルムを貼り合わせた高耐久の化粧鋼板です。

## 断面形状



なお、片面積層の場合は裏面は塗装仕上げです。

## 仕様

フィルム	色	標準色 18色
	厚さ	38 $\mu$
下地金属板	種類	溶融亜鉛めっき鋼板、アルミニウム板
	厚さ	0.27mm~1.6mm
寸法	板幅	610mm~1,219mm
	長さ（切板）	700mm~4,200mm
質量	切板	2t以下
	コイル	5t以下

注：上記以外の仕様についてはご相談ください。

## ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。