

## トーカイカラーステンレスシリーズ ＜耐摩耗性遮熱塗装ステンレス鋼板シリーズ＞

日鉄鋼板（株）

トーカイカラーステンレスシリーズは機能性（耐摩耗性・遮熱性）を加えた、耐久性樹脂塗料（ポリウレタン系樹脂 又は フッ素樹脂）を焼き付けした塗装ステンレス鋼板です。原板にはSUS304を代表するオーステナイト系で2種類を用意、フェライト系ではFW2を始めとして4種類の選択が出来ます。

### 塗装

塗料	特長
ポリウレタン系樹脂	耐摩耗性・遮熱性・耐酸性
フッ素樹脂系	耐摩耗性・遮熱性・耐候性・加工性・耐薬品性

### 原板

鋼種	種別	特長
SUS304	オーステナイト系	18Cr-8Niの基準型
SUS316	オーステナイト系	SUS304に比べ耐食性が良好
SUS430	フェライト系	17Cr鋼の基準型
NSSC220M	フェライト系	耐食性はSUS316より優れる
NSSCFW2	フェライト系	SUS304同等の耐食性。省資源
NSA1 NSSC409L	フェライト系	アルミめっきステンレス

## トーカイアルシートカラーシリーズ 日鉄鋼板（株）

### 特長

耐食性に優れた日本製鉄(株)の溶融アルミニウムメッキ鋼板(アルシート)に、長期耐久性を持つウレタン架橋ポリエステル樹脂塗料または、フッ素樹脂塗料を塗装したアルミニウムメッキ塗装鋼板。塩害や酸性雨にも優れた耐食性を誇ります。

### 受注寸法

区分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	重量 (kg)
コイル	0.40 ~ 1.20	610 ~ 1,219	—	2,000 ~ 5,000

(注意) 厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

**標準色** ・ウレタン架橋樹脂 6色  
 ・フッ素樹脂 6色  
 ＊指定色についてもご相談に応じます。